

Action^{®3}_{NG} Light



Un silla ligera con más opciones de configuración.



La versión más activa y ligera de la gama *Action³_{NG}*

La silla *Invacare Action³_{NG} Light* es una silla manual ligera (a partir de 13 kg) gracias a su chasis de aluminio plegable por cruceta. Ha sido diseñada para usuarios que disfrutan de una vida activa. Está equipada de serie con protectores de ropa antisalpicaduras, respaldo más corto, soportes de horquilla más ligeros y ruedas traseras activas. Al ser un modelo versátil, también se puede personalizar con opciones más "clásicas" para usuarios menos activos.

La nueva *Action³_{NG} Light* ¡Una versión tan especial como tú!



Ligereza

Con un peso reducido de 13 kg. y un chasis plegable por cruceta, la silla *Action³_{NG} Light* ofrece unos resultados de desplazamiento y una maniobrabilidad excelentes. Gracias a un gran número de opciones, la *Action³_{NG} Light* se puede personalizar según las necesidades de cada usuario: activos o más pasivos.

Confort y atracción

La silla *Invacare Action³_{NG} Light* viene equipada con el nuevo tapizado de respaldo acolchado ajustable en tensión bi-material negro de 3 cinchas con soporte lumbar y bolsillo trasero para un confort y posicionamiento óptimo. El usuario puede elegir entre 8 colores atractivos para personalizar su *Action³_{NG} Light*.

Características y opciones



Respaldo ajustable en tensión (3 cinchas) con soporte lumbar

Altura 350 mm (ajustable a 400 mm).



Ruedas traseras activas

24"x 1" radios radiales, cubierta neumática negra (-800 gr). Las ruedas más ligeras de la gama.



Protectores de ropa antisalpicaduras y tapizado negro

Opciones de reposabrazos abatibles, desmontables o tubulares como opción.

Datos técnicos ¹

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Ángulo de asiento	Altura asiento	Ángulo respaldo	Altura respaldo	Ángulo parte delantera del chasis	Regulación de los reposapiés
Auto-propulsable	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 /	0° / 3° / 6°	385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30°	380 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°	330 - 460 (std) / 440 - 510 mm (tubo largo)

	Altura reposabrazos	Ancho total	Ancho plegada	Largo total	Largo total sin reposapiés	Alto total	Pendiente máxima	Radio de giro
Auto-propulsable	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ancho asiento + 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm	9°	870 mm

	Peso máximo del usuario	Peso total	Peso de transporte
Auto-propulsable	125 kg	13 kg	7.1 kg

1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Consulta los colores disponibles en el catálogo *Action³_{NG}*